


FLEXICS® CHAIN C

Hochflexible, geschirmte PVC/PVC Schleppkettenleitung
Highly-flexible screened PVC/PVC drag chain cable



AUFBAU



DESIGN



- 1 | Feinstdrähtige, blanke Kupferlitze, Klasse 6 gemäß DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 | Aderisolation aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)
- 3 | Innenmantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)
- 4 | Verzinnetes Kupfergeflecht; opt. Bedeckung ca. 85%
- 5 | Vliesbewicklung über Geflecht
- 6 | Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)

- 1 | Bare copper conductors, super fine wires, class 6 according to DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 | Core insulation of special compound based on polyvinylchloride (PVC)
- 3 | Inner sheath of special compound based on polyvinylchloride (PVC)
- 4 | Tinned copper wire braiding; opt. coverage approx. 85%
- 5 | Non-woven wrapping over braiding
- 6 | Outer sheath of special compound based on polyvinylchloride (PVC), colour: grey (similar RAL 7001)

ANWENDUNG

Hochflexible PVC/PVC - Steuerleitung zur Übertragung von Steuer-, Mess- und Regelungssignalen im Maschinen- und Anlagenbau, speziell an dauerbewegten Maschinenteilen, wie z.B. in Energieführungsketten. FLEXICS® CHAIN C Leitungen sind für den Einsatz in Innenräumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung vorgesehen, speziell wenn gute EMV Eigenschaften gefordert werden.

APPLICATION

Extremely flexible PVC/PVC control cable for transmission of instrumentation and control signals for machine building and plant construction purposes, especially for continuous moving machine parts, e.g. within C-tracks. FLEXICS® CHAIN C cables are designed for indoor applications when exposed to medium mechanical stress, especially when excellent EMC behaviour is requested.

BESONDERHEITEN UND HINWEISE

- adhäsionsarmer Spezial-Compound
- ausgelegt für bis zu 3 Millionen Biegezyklen in der Schleppkette
- die Abschirmung bietet Schutz vor elektromagnetischen Beeinflussungen
- Ausfallsicherheit, optimales Kosten-Nutzen Verhältnis

SPECIAL FEATURES AND REMARKS

- low adhesion special compound
- designed for up to 3 million bending cycles in drag chains
- the braiding protects from electro magnetic interference
- reliability, optimised cost-benefit ratio

ANWENDUNGSPARAMETERN

- Nennspannung: 300/500 V
- Prüfspannung: 4.000 V/50 Hz
- Temperaturbereich:
fest verlegt: -30 °C bis +80 °C
bewegt: -5 °C bis +70 °C
- Mindestbiegeradius:
fest verlegt: 7,5 x Leitungsdurchmesser
bewegt: 10 x Leitungsdurchmesser
- Aderkennzeichnung:
schwarz (fortlaufend nummeriert), ab 3 Adern mit grün/gelbem Schutzleiter
- Brandverhalten:
selbstverlöschend und flammwidrig:
EN 60332-1-2

APPLICATION PARAMETERS

- Rated voltage: 300/500 V
- Test voltage: 4.000 V/50 Hz
- Temperature range:
fixed: -30 °C to +80 °C
moving: -5 °C to +70 °C
- Bending radius (min.):
fixed: 7.5 x diameter of cable
moving: 10 x diameter of cable
- Core identification:
black (continuously numbered), from 3 cores with green/yellow ground conductor
- Burning behaviour:
self-extinguishing and flame retardant:
EN 60332-1-2

FLEXICS® CHAIN C



Abmessung <i>dimension</i> n x mm ²	Außen-Ø <i>outer Ø</i> mm	Cu-Zahl <i>copper index</i> kg/km	Gewicht <i>weight</i> kg/km
2 X 0,5	6,9	33,0	73
3 G 0,5	7,3	39,0	84
4 G 0,5	7,9	46,0	98
5 G 0,5	8,6	54,0	110
7 G 0,5	9,8	70,0	141
12 G 0,5	11,5	100,0	201
18 G 0,5	13,4	153,0	285
25 G 0,5	15,9	202,0	394
2 X 0,75	7,3	39,0	85
3 G 0,75	7,8	48,0	98
4 G 0,75	8,4	59,0	116
5 G 0,75	9,0	69,0	128
7 G 0,75	10,7	90,0	178
12 G 0,75	12,5	129,0	253
18 G 0,75	14,9	205,0	367
25 G 0,75	17,4	271,0	496
2 X 1	7,7	46,0	97
3 G 1	8,2	57,0	116
4 G 1	8,9	70,0	134
5 G 1	9,8	81,0	154
7 G 1	11,4	110,0	207
12 G 1	13,4	182,0	314
18 G 1	16,1	254,0	443
25 G 1	18,8	365,0	612

Abmessung <i>dimension</i> n x mm ²	Außen-Ø <i>outer Ø</i> mm	Cu-Zahl <i>copper index</i> kg/km	Gewicht <i>weight</i> kg/km
2 X 1,5	8,4	58,0	117
3 G 1,5	9,0	75,0	139
4 G 1,5	9,9	91,0	169
5 G 1,5	10,9	112,0	201
7 G 1,5	12,7	145,0	262
12 G 1,5	15,2	247,0	404
18 G 1,5	17,8	348,0	560
25 G 1,5	21,2	498,0	788
3 G 2,5	11,0	119,0	206
4 G 2,5	11,9	161,0	244
5 G 2,5	13,2	194,0	306
7 G 2,5	15,8	262,0	418
12 G 2,5	20,4	410,0	690
18 G 2,5	24,0	562,0	994
25 G 2,5	28,2	778,0	1.420
4 G 4	13,7	238,0	360
5 G 4	15,3	280,0	430
7 G 4	20,0	352,0	670
4 G 6	16,1	318,0	514
7 G 6	23,0	528,0	862

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.
Subject to technical changes. Figures are without engagement.