


FLEXICS® CHAIN SERVO 911

Halogenfreie hochflexible MPO/PUR Servo-Motoranschlußleitung für Schleppketten
Halogen-free highly-flexible MPO/PUR Servo-Motor Supply Cable for drag chain



AUFBAU



DESIGN



- 1 | Feinstdrähtige, blanke Kupferlitze, Klasse 6 gemäß DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 | Aderisolation aus modifizierter Spezialmischung auf Polyolefin Basis (MPO)
- 3 | Steuerpaare mit Abschirmung aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie und verzinnnten Kupferdrähten.
- 4 | Bewicklung mit Vliesband
- 5 | Außenmantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Farbe: orange (ähnlich RAL 2003) oder grau (ähnlich RAL 7001)

- 1 | *Fine wire bare copper conductors, super fine wires class 6 according to DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228*
- 2 | *Core insulation of special compound based on modified polyolefins (MPO)*
- 3 | *Control pairs individually screened with plastic laminated aluminium tape and tinned copper wires*
- 4 | *Wrapping from fleece*
- 5 | *Special polyurethane (PUR) outer sheath, colour: orange (similar RAL 2003) or grey (similar RAL 7001)*

ANWENDUNG

Hochflexible MPO/PUR - Verbindungsleitung für Frequenzumrichtern und Servomotoren, speziell an dauerbewegten Maschinenteilen, wie z.B. in Energieführungsketten. FLEXICS® CHAIN SERVO 911 Leitungen sind für den Einsatz in Innenräumen bei hoher mechanischer Beanspruchung, bei gleichzeitig erhöhter Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Fetten, Kühl- und Schmiermitteln, vorgesehen.

APPLICATION

High flexible MPO/PUR connection cable for frequency converters and servo motors, especially for continuous moving machine parts, e.g. within C-tracks. FLEXICS® CHAIN SERVO 911 cables are designed for indoor applications when exposed to high mechanical stress and increase resistance against a wide range of oils, greases, coolants and lubricants.

BESONDERHEITEN UND HINWEISE

- weitgehend beständig gegenüber Ölen, Fetten und Schmierstoffen, sowie abriebfest
- platzsparende Konstruktion durch Vereinigung von Anschlussleitung mit Steuerpaaren
- doppelt geschirmte Steuerpaare garantieren problemlose Signalübertragung
- ausgelegt für bis zu 5 Millionen Biegezyklen in der Schleppkette
- erweiterter Temperaturbereich

SPECIAL FEATURES AND REMARKS

- *widely resistant against oils, greases, lubricants and abrasion*
- *space saving construction due to composite design of power supply and control pairs*
- *double screened control pairs ensure brilliant signal transmission*
- *designed for up to 5 million bending cycles in drag chains*
- *extended temperature range*

ANWENDUNGSPARAMETERN



Nennspannung:
Versorgungsadern: 600/1.000 V
Steueradern: 250 V/AC



Prüfspannung:
Versorgungsadern: 4.000 V/50 Hz
Steueradern: 1.500 V



Temperaturbereich:
fest verlegt: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -30 °C bis +80 °C



Mindestbiegeradius:
fest verlegt: 5 x Leitungsdurchmesser
bewegt: 7,5 x Leitungsdurchmesser



Aderkennzeichnung:
Versorgungsadern: schwarz (fortlaufend nummeriert), grün/gelb
Steueradern: Schwarze Adern mit weißen Ziffern



Brandverhalten:
flammwidrig:
EN 60332-1-2

APPLICATION PARAMETERS



Rated voltage:
supply cores: 600/1.000 V
control cores: 250 V/AC



Test voltage:
supply cores: 4.000 V/50 Hz
control cores: 1.500 V



Temperature range:
fixed: -50 °C to +80 °C
moving: -30 °C to +80 °C



Bending radius (min.):
fixed: 5 x diameter of cable
moving: 7.5 x diameter of cable



Core identification:
supply cores: black (with number printing), green/yellow
control cores: black with number printing



Burning behaviour:
flame retardant:
EN 60332-1-2

FLEXICS® CHAIN SERVO 911



Abmessung <i>dimension</i> n x mm ²	Außen-Ø <i>outer Ø</i> mm	Cu-Zahl <i>copper index</i> kg/km	Gewicht <i>weight</i> kg/km
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	14,0	96,0	235
4 G 2,5 + 2 x (2 x 0,75)	14,6	134,0	291
4 G 4 + (2 x 0,75) + (2 x 1)	16,1	206,0	370
4 G 6 + (2 x 0,75) + (2 x 1)	17,6	283,0	472
4 G 1,5 + (2 x 1)	12,0	87,0	186
4 G 2,5 + (2 x 1)	12,7	125,0	241
4 G 4 + (2 x 1)	14,8	182,0	326
4 G 6 + (2 x 1)	16,4	259,0	433

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.
Subject to technical changes. Figures are without engagement.