


H03VV-F

Leichte PVC-Schlauchleitung
PVC-flexible cable, light-duty



AUFBAU



- 1 | Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Klasse 5 gemäß DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 | Aderisolation aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC)
- 3 | Mantel aus Spezialmischung auf Polyvinylchlorid Basis (PVC), Farbe: nach Kundenwunsch

DESIGN



- 1 | Bare copper conductors, fine wires class 5 according to DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 | Core insulation of special compound based on polyvinylchloride (PVC)
- 3 | Outer sheath of special compound based on polyvinylchloride (PVC), colour: according to customer's requirements

ANWENDUNG

Leichte PVC Schlauchleitung zur Verwendung in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Zur Verwendung an leichten Handgeräten, z.B. Tischleuchten, Radios oder Büromaschinen, jedoch nicht als Netzanschluss für Koch- und Wärmegeräte. Diese Leitungen sind nicht zur Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen bestimmt.

APPLICATION

Light duty PVC cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with light portable appliances, e.g. table lamps, radios or office machines, but not for the connection of cooking plates or heating devices to public mains. These cables are generally unsuitable for outdoor use, industrial applications or the connection to industrial power tools.

BESONDERHEITEN UND HINWEISE

- flammwidrig und selbstverlöschend
- X = ohne Schutzleiter, G = mit grün/gelbem Schutzleiter

SPECIAL FEATURES AND REMARKS

- flame retardant and self-extinguishing
- X = without ground conductor, G = with green/yellow ground conductor

ANWENDUNGSPARAMETERN

- Nennspannung:
300/300 V
- Prüfspannung:
2.000 V/50 Hz
- Temperaturbereich:
fest verlegt: -30 °C bis +70 °C
bewegt: -5 °C bis +70 °C
- Mindestbiegeradius:
fest verlegt: 4 x Leitungsdurchmesser
bewegt: 7,5 x Leitungsdurchmesser
- Aderkennzeichnung:
farbig gemäß CENELEC HD 308 S2 mit grün/gelbem Schutzleiter
- Brandverhalten:
selbstverlöschend und flammwidrig:
EN 60332-1-2

APPLICATION PARAMETERS

- Rated voltage:
300/300 V
- Test voltage:
2.000 V/50 Hz
- Temperature range:
fixed: -30 °C to +70 °C
moving: -5 °C to +70 °C
- Bending radius (min.):
fixed: 4 x diameter of cable
moving: 7.5 x diameter of cable
- Core identification:
colours according to CENELEC HD 308 S2 with green/yellow ground conductor
- Burning behaviour:
self-extinguishing and flame retardant:
EN 60332-1-2

H03VV-F



Abmessung <i>dimension</i> n x mm ²	Außen-Ø <i>outer Ø</i> mm	Cu-Zahl <i>copper index</i> kg/km	Gewicht <i>weight</i> kg/km
2 X 0,5	4,7	9,6	30
3 G 0,5	5,0	14,4	37
4 G 0,5	5,6	19,2	48
2 X 0,75	5,2	14,4	40
3 G 0,75	5,5	21,6	48
4 G 0,75	6,1	29,0	60

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.
Subject to technical changes. Figures are without engagement.